


МОНТАЖНАЯ СХЕМА G8040 R

1700*850*2200



Условия установки и гарантийного обслуживания

1. Отделочные работы в помещении должны быть закончены
2. Пол под кабиной, ванной должен иметь прочное, скользкое, цельное покрытие
3. Выводы горячей и холодной воды должен иметь выпуски 1/2 дюйма с внутренней резьбой монтаж водоснабжения должен быть выполнен квалифицированным персоналом. Наличие воды в системах водоснабжения обязательно (для сборки, испытания и обслуживания) выводы воды должны быть помечены (**холодная горячая**). Наличие фильтров грубой очистки обязательно.
4. **Подвод электричества, водоснабжения и слив должны быть выполнены скрыто**
5. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-5 атм., В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка «обратных клапанов» (для моделей с термостатом)
6. **Наличие у заказчика гибкой подводки 2шт.: (1м. 1/2 наружная - внутренняя резьба)**
7. Подвод электричества должен быть выполнен квалифицированным персоналом.
Обязательно наличие (розеток влагозащищенных, предохранительного автомата 16 ампер, УЗО, наличие заземления, еврорилка по количеству розеток)
8. Расстояние кабины, ванны до соседних стен и стационарных предметов: таких как раковина, биде, унитаз, стиральная машина и.т.д. не менее 50см. (кабина собирается и обслуживается с задней стороны)
9. Расстояние между верхней точкой кабины и потолком должно быть не менее 10см
10. Подвод трубы для слива диаметром не менее 40мм. должен иметь уклон не менее 2градуса и по необходимости переход на диаметр 32мм. для подключения к кабине, ванне
11. **Обратите внимание на размеры дверного проема ванной комнаты**
12. По желанию клиента специалисты сервисного центра выезжают непосредственно на место подготовки площадки для проведения технической консультации по всем вопросам, связанным с подготовкой. Данная услуга оплачивается отдельно.
13. Выезд специалистов на площадку, которая не была подготовлена для монтажа, является ложным и оплачивается отдельно
14. Установка изделия на подиум или при несоблюдении требований пункта(8) оплачивается отдельно.
15. Примыкание кабины, ванны со стеной не герметизируется